РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00759

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0017755

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»)
Адрес: 143985, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,
ОГРН: 1165053057311, тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70, e-mail: raisa.vorobieva@rockwool.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Роквул-Волга» (ООО «Роквул-Волга»)
Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корпус 4/1,
ОГРН: 1071674001915, тел.: +7 85557 768 30, факс: +7 85557 768 31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты
ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-7
(см.Приложение № 0005185, № 0005186)
Серийный выпуск

код ОКП: 57 7105 (ОКП):
код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Купить в Москве +7 (495) 641-16-85

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: НГ (негорючие материалы)
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 11279, № 11280, № 11281, № 11282 от 15.02.2012; № 11971, № 11972, № 11973 от 26.08.2013; № 12201 от 23.04.2014; № 12748, № 12749, № 12750 от 15.04.2015, № 13558 от 17.10.2016 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 13595-ИК/ 14137/ 14207-АСП 2016 от 09.08.2016 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-7 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2017 по 20.04.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.Н. Стрекалёв (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Б. Боровикова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЧС13.В.00759

(обязательная сертификация)

№ 0005185

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-7 марок:
АКУСТИК БАТТС (плотность от 35 кг/м³ до 45 кг/м³,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,8%),
АКУСТИК БАТТС ПРО (плотность 60 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,8 %),
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС (плотность 90 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ВЕНТИ БАТТС (плотность 90 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ВЕНТИ БАТТС Д (плотность от 50 кг/м³ ±10% до 64 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА (плотность от 41 кг/м³ ±10% до 53 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
ВЕНТИ БАТТС Н (плотность 37 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА (плотность 32 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА (плотность 75 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
КАВИТИ БАТТС (плотность 45 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
ЛАЙТ БАТТС (плотность от 30 кг/м³ до 40 кг/м³,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
ПЛАСТЕР БАТТС (плотность 90 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС (плотность 160 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС В ОПТИМА (плотность 160 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС С (плотность 135 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС СТЯЖКА (плотность 135 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС В (плотность 190 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС В ЭКСТРА (плотность 190 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС Н (плотность 115 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС Н КОМБИ (плотность 100 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС ОПТИМА (плотность от 120 кг/м³ ±10% до 136 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.Н. Стрекалёв (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Б. Боровикова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЧС13.В.00759

(обязательная сертификация)

№ 0005186

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

РУФ БАТТС Д ОПТИМА (плотность от 120 кг/м³ ±10% до 141 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС ЭКСТРА (плотность от 140 кг/м³ ±10% до 154 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА (плотность от 132 кг/м³ ±10% до 166 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ (плотность от 110 кг/м³ ±10% до 128 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
РОКФАСАД плита теплоизоляционная (плотность от 100 кг/м³ ±10% до 115 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
СЭНДВИЧ БАТТС С (плотность 115 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
СЭНДВИЧ БАТТС К (плотность от 140 кг/м³ ±10% до 155 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ТЕХ БАТТС 50 (плотность 40 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%),
ТЕХ БАТТС 75 (плотность 60 кг/м³ ± 10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%),
ТЕХ БАТТС 100 (плотность 90 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%),
ТЕХ БАТТС 125 (плотность 110 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%),
ТЕХ БАТТС 150 (плотность 140 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%),
ФАСАД БАТТС (плотность 130 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ФАСАД БАТТС Д (плотность от 103 кг/м³ ±10% до 125 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ФАСАД БАТТС ОПТИМА (плотность от 110 кг/м³ ±10% до 120 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5 %),
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА (плотность от 93 кг/м³ ±10% до 116 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ФЛОР БАТТС (плотность 125 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ФЛОР БАТТС И (плотность 150 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%),
ФТ БАРЬЕР (плотность 110 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%),
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (плотность 28 кг/м³ до 35 кг/м³,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%),
CONLIT SL 150 (плотность 165 кг/м³ ±10%,
содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.Н. Стрекалёв (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Б. Боровикова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru